








ZAŁĄCZNIK NR 1A - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA ETAPU NR 1

oznaczenie	D10		D11		D5		D6		D6a	
schemat										
otwieranie	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość szt.	3	1		2		3		3		3
szerokość S	90		90		40	100	100	40	40	100
wysokość H	200		200		208		208		208	
szerokość So	102		102		156		156		156	
wysokość Ho	206		206		216		216		216	
lokalizacja	parter, 1 i 2 Piętro		1 i 2 Piętro		parter, 1 i 2 piętro					
szklenie	drewniane płytowe, pełne, kompletne z ościeżnicą skrzydła z trzema zawiasami, wypełnienie płyta wiórowa otworowa				bezpieczne przezroczyste				bezp.matowe	
materiał	ościeżnica obejmująca 75-95 mm systemowa Drzwi systemowe zalecane do obiektów publicznych okleina CPL HQ gr.0,7 mm, kolor ochech lub buk				profil aluminiowy wg. systemów ppoż, nieocieplony drzwi kompletne z ościeżnicą, dostosowane do montażu zwoy chwytaka elektromagnetycznego pochwyty na krótkim wsporniku malowany wg. RAL skrzydło węższe blokowane listwa maskująca styk montażu, obustronna alum. po obwodzie szer. 4 cm kolor drzwi i listwy wg. palety RAL Zwoy chwytaka elektromagnetycznego montować na skrzydle szerszym drzwi D5 i D6					
profil										
ościeżnica										
kolor, zamki	kratka nawiewna w dolnej części skrzydła o pow. 0,022 m ²				klamki stalowe chromowane (połysk) zamek na klucz patentowy, dwustronny w szyldzie					
inne wymagania	bez klasy ppoż.				klasy EI 60		klasy EI 30		klasy EI 30	
	Po obydwu stronach drzwi D5, D6, D6a na skrzydle szerszym nakleić znaki normatywne "pchać aby otworzyć", "ciągnąć aby otworzyć" prostokątne, fosforescencyjne samoprzylepne									

UWAGI : W zależności od zastosowanego profilu Systemu drzwi aluminiowych ppoż. wymiar wewnętrzny skrzydła węższego może ulec zmianie, należy zachować wymiary zewnętrzne szerokość So i Ho i szerokość S skrzydła szerszego - zachować tzw. "światło przejścia" otwartego skrzydła drzwiowego = 100 cm - konieczne dla swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie drzwi wykonać w wersji z trzema zawiasami

Oznaczenia uzupełniające drzwi w zestawieniu :

- listwa maskująca, aluminiowa szer. 4 cm, malowana wg. palety RAL, montowana obustronnie na styku montażu drzwi D5, D6 i D6a.
- samozamykacz szynowy (Geze)

Nadproża żłbetowe prefabrykowane L19, oparte na ścianach po 20-25 cm z każdej strony, dla ścian gr. 6-15cm - 1 szt, dla ścian gr. 25-30 cm - 2 szt, dla ścian gr. 38-45 cm - 3 szt.